54111025

Répartiteur unipolaire 250A IEC et 255A ur

Points forts

- Large gamme
- Gamme IEC et UL
- Intégration aisée

Caractéristiques générales

Répartiteurs IEC / UL :
- Matière : aluminium étamé.
- Pour conducteurs : aluminium ou cuivre.
- Connexion IP20.
- Réglage du marquage L1, L2, L3, N par clé Allen.
- Fixation rail DIN.
- Clip de fixation pour rail DIN.
- Fixation sur platine.
- Clip d'assemblage de plusieurs répartiteurs.

Répartiteurs IEC / UR :
- Matière : aluminium traité de type 1 à type 5, laiton brut pour type 6 à type 8.
- Pour conducteurs : Aluminium ou cuivre de type 1 à type 5, cuivre pour type 6 à type 8.
- Connexion IP20.
- Fixation rail DIN.
- Fixation sur platine.

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/54111025

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.

Caractéristiques techniques

Nombre conducteurs	12
Nombre de pôles	1
Calibre	250..255

ETIM - Mechanical characteristics

Number of poles	1
With seal head	No

Classification

UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586

Commerce

Date d'effet	2018-03-06
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.0445
Largeur du produit	0.095
Profondeur du produit	0.049
Poids du produit	0.225

Logistique

GTIN/EAN	3596033047602
Code douane	8536901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.2
Longueur de l'unité d'emballage	0.05
Largeur de l'unité d'emballage	0.05
Profondeur de l'unité d'emballage	0.1

Normes

Conformité aux normes	IEC UL