

**54113017**

## Répartiteur multipolaire 3 pôles 175A IEC et 175A UL



Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d'un interrupteur, d'un commutateur, d'un interrupteur-fusibles ou de n'importe quel appareil de protection du marché.

### Points forts

- Large gamme
- Gamme IEC et UL
- Intégration aisée

### Caractéristiques générales

- Matière : laiton brut pour le 125 A, cuivre étamé pour le 175A.
- Pour conducteurs : aluminium ou cuivre (uniquement pour le 175).
- Connexion IP20.
- Fixation rail DIN.
- Compatibles avec de nombreux types de câbles : rigides, souples et fins à manchon.

### Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/54113017>

### Caractéristiques techniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Hauteur [mm]          | 80   |
| Largeur [mm]          | 71   |
| Profondeur [mm]       | 49   |
| Poids du produit [kg] | 0.21 |
| Nombre conducteurs    | 7    |
| Nombre de pôles       | 3    |
| Calibre [A]           | 175  |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Nombre de pôles      | 3   |
| Avec capot plombable | Non |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121421 |
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC        | 4586     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 2018-03-06 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | FR         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596033047626 |
| Code douane                            | 8536901000    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.208         |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.05          |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.1           |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.1           |

### Normes

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Conformité aux normes | IEC<br>UL |
|-----------------------|-----------|