

## 54204008

### Points forts

- Large gamme
- Gamme IEC et UL
- Intégration aisée

### Caractéristiques générales

- Matière : laiton brut pour le 125 A, cuivre étamé pour le 175A.
- Pour conducteurs : aluminium ou cuivre (uniquement pour le 175).
- Connexion IP20.
- Fixation rail DIN.
- Compatibles avec de nombreux types de câbles : rigides, souples et fins à manchon.

### Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

### Accès à la documentation associée

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d'un interrupteur, d'un commutateur, d'un interrupteur-fusibles ou de n'importe quel appareil de protection du marché.

### Classification

UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586

### Commerce

Date d'effet	2002-11-19
Date d'obsolescence	2018-07-01
Date d'interdiction	2019-12-31
Pays d'origine	FR

### Logistique

GTIN/EAN	3596031648283
Code douane	8536901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.231
Longueur de l'unité d'emballage	0.105
Largeur de l'unité d'emballage	0.105
Profondeur de l'unité d'emballage	0.055

### Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	------------

<https://www.socomec.fr/fr/reference/54204008>