

54UL1012

Répartiteur unipolaire 125A IEC et 115A UL



Points forts

- Large gamme
- Gamme IEC et UL
- Intégration aisée

Caractéristiques générales

Répartiteurs 54UL&1xxx

- Matière : aluminium étamé.
- Pour conducteurs : aluminium ou cuivre.
- Connexion IP20.
- Marquages L1, L2, L3 et N configurables par clé Allen.
- Fixation rail DIN.
- Clip de fixation pour rail DIN.
- Fixation sur platine.
- Clip d'assemblage de plusieurs répartiteurs.

Répartiteurs 5411xxxx

- Matière : aluminium traité de type 1 à type 5, laiton brut pour type 6 à type 8.
- Pour conducteurs : Aluminium ou cuivre de type 1 à type 5, cuivre pour type 6 à type 8.
- Connexion IP20.
- Fixation rail DIN.
- Fixation sur platine.

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/54UL1012>

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d'un interrupteur, d'un commutateur, d'un interrupteur-fusibles ou de n'importe quel appareil de protection du marché.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	36
Largeur [mm]	49
Profondeur [mm]	89.5
Poids du produit [kg]	0.129
Nombre conducteurs	7
Nombre de pôles	1
Calibre [A]	125..115

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	1
Avec capot plombable	Non

Classification

UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586

Commerce

Date d'effet	2018-03-06
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596033047725
Code douane	8536901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	1.42
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.13
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.15
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.22

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	-----------