

57010017

Sectionneur-fusible RM32 sans cont. aux. de sign. (2 mod)-32A-1P+N-NFC 10x38



Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Format et accessoire spécifiques

Conforme aux normes

- IEC 60269-2,-1
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
- UL E307648

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/57010017>

Les RM sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	78
Largeur [mm]	70
Profondeur [mm]	58
Poids du produit [kg]	0.11
Indication de la fusion du fusible	Non
Taille fusible	10x38
Nombre de pôles	1+N
Calibre [A]	32
Taille	RM32

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension nominale [V]	690
Nombre de pôles	2
Conducteur neutre branché simultanément	Oui

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Rail DIN
Pour taille de fusible	10x38 mm
Largeur dans les unités de partition	2
Profondeur d'encastrement [mm]	40
Classe de protection (ip)	IP2X

ETIM - Caractéristiques techniques

Verrouillable	Oui
Affichage de défaillances optique	Non

Classification

UNSPSC	39121624
Classe ETIM	EC002705
IGCC	4974

Commerce

Date d'effet	2012-06-25
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	ES

Logistique

GTIN/EAN	3596032686901
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.12
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.065
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.085
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.04

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	-----------