57PV1085

Sectionneur fusible RM32 PV 10/14x85 1P avec signalisation 32A

Points forts

- Sécurité renforcée
- Produit dédié aux applications photovoltaïques
- Format et accessoire spécifiques

Caractéristiques générales

- Sécurité renforcée.
- Produit dédié aux installations photovoltaïques.
- Format et accessoire spécifiques.

Conforme aux normes

- IEC 60269
- UL 4248-18

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/57PV1085

Les RM PV sont des sectionneurs-fusibles modulaires unipolaires pour fusibles cylindriques gPV.
Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités liées aux courants inverses des circuits électriques photovoltaïques côté courant continu.
Les RM PV sont des sectionneurs-fusibles avec ou sans signalisation lumineuse pour fusible sans percuteur.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	no
Taille fusible	10/14x85
Nombre de pôles	1
Tension nominale	1500
Calibre	32
Taille	RM PV

Classification

UNSPSC	39121624
Classe ETIM	EC002705
IGCC	4974

Commerce

Date d'effet	2017-05-19
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.1297
Largeur du produit	0.0215
Profondeur du produit	0.058
Poids du produit	0.11

Logistique

GTIN/EAN	3596033015779
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.11
Longueur de l'unité d'emballage	0.13
Largeur de l'unité d'emballage	0.05
Profondeur de l'unité d'emballage	0.02

Normes

Conformité aux normes	IEC UL