

57PV0001

Sectionneur-fusible RM32 PV 10x38 1P 32A



Points forts

- Sécurité renforcée
- Produit dédié aux applications photovoltaïques
- Format et accessoire spécifiques

Conforme aux normes

- IEC 60269
- UL 4248-18

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/57PV0001>

Les RM PV sont des sectionneurs-fusibles modulaires unipolaires pour fusibles cylindriques gPV.

Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités liées aux courants inverses des circuits électriques photovoltaïques côté courant continu.

Les RM PV sont des sectionneurs-fusibles avec ou sans signalisation lumineuse pour fusible sans percuteur.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	78
Largeur [mm]	58
Profondeur [mm]	17.5
Poids du produit [kg]	0.06
Indication de la fusion du fusible	Non
Taille fusible	10x38
Nombre de pôles	1
Calibre [A]	32
Taille	RM32

Classification

UNSPSC	39121624
Classe ETIM	EC002705
IGCC	4974

Commerce

Date d'effet	2014-07-09
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	ES

Logistique

GTIN/EAN	3596032814359
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.06
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.085
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.065
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.02

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	-----------