

59721030

Système de compensation fixe d'énergie réactive COSYS



Points forts

- Fiabilité renforcée
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Avec interrupteur SIRCO.
- IP54.
- Conception spéciale sur demande : Indice IP, tension.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/59721030>

Votre transformateur et certaines de vos charges consomment de l'énergie réactive en permanence. Les batteries de compensation COSYS PFC fixes sont destinées à compenser cette énergie réactive permanente.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	500
Largeur [mm]	520
Profondeur [mm]	195
Poids du produit [kg]	21
Unités KVar	30
Puissance réactive	30
Palier	1
Fréquence d'accord [Hz]	None

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	3
Courant nominal [A]	43

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Acier
Hauteur [mm]	500
Largeur [mm]	520
Profondeur [mm]	195
Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Mécanisme derrière un couvercle/une porte	Oui

ETIM - Caractéristiques techniques

Nombre de commutateurs	1
Modèle	Avec porte

Classification

UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152

Commerce

Description	Système de compensation de l'énergie réactive fixe COSYS PFC 21 avec correction permanente haute performance avec interrupteur SIRCO 30 kvar Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive permanente.
Date d'effet	2011-11-16
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032794439
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	21
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.289
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.575

Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.589
---------------------------------------	-------

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----