

59732050

Système de compensation fixe d'énergie réactive COSYS



Points forts

- Fiabilité renforcée
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Avec désintonisation 189Hz contre les phénomènes de résonance.
- IP20.
- Conception spéciale sur demande : Indice IP, tension.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/59732050>

Votre transformateur et certaines de vos charges consomment de l'énergie réactive en permanence. Les batteries de compensation COSYS PFC fixes sont destinées à compenser cette énergie réactive permanente de 10 à 100 kvar.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	850
Largeur [mm]	600
Profondeur [mm]	275
Poids du produit [kg]	62
Unités KVar	50
Puissance réactive	50
Palier	1
Fréquence d'accord [Hz]	189

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	3
Courant nominal [A]	72

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Acier
Hauteur [mm]	850
Largeur [mm]	600
Profondeur [mm]	275
Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Mécanisme derrière un couvercle/une porte	Oui

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Avec porte
--------	------------

Classification

UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152

Commerce

Description	Système de compensation de l'énergie réactive fixe COSYS PFC 22 avec correction permanente 189 Hz haute performance sans interrupteur SIRCO 50 kvar Ces COSYS sont destinés à la compensation de l'énergie réactive permanente.
Date d'effet	2011-11-16
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032796136
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	73.5
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.99
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.6

Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.8
---------------------------------------	-----

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----