59762075

Système de compensation automatique d’énergie réactive COSYS

Points forts

- Fiabilité renforcée et hautes performances
- Régulateur performant
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Sans désyntonisation contre les phénomènes de résonance.
- Jusqu’à IP30.
- Conception spéciale sur demande : Protection IP, tension, interrupteur d’isolement.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/59762075

Votre consommation d’énergie réactive varie selon le type et le mode d’utilisation des charges alimentées par le réseau. Les batteries de compensation COSYS PFC automatique sont destinées à compenser cette énergie réactive variable.

Caractéristiques techniques	
Unités KVar	1 x 25 + 1 x 50
Puissance réactive	75
Palier	3
Fréquence d'accord	No
ETIM - Electrical characteristics	
Number of poles	3
Nominal current [A]	108
ETIM - Mechanical characteristics	
Housing material	Steel
Height [mm]	800
Width [mm]	600
Depth [mm]	300
Extension possible	Yes
Transparent cover/door	No
Operation mechanism behind cover/door	Yes
ETIM - Technical features	
Model	With door
Classification	
UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152
Commerce	
Date d'effet	2011-07-25
Pays d'origine	DE
Logistique	
GTIN/EAN	3596032819279
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	33
Longueur de l'unité d'emballage	0.6
Largeur de l'unité d'emballage	0.4
Profondeur de l'unité d'emballage	0.3
Normes	
Conformité aux normes	IEC