

59762720

Système de compensation automatique d'énergie réactive COSYS



Points forts

- Fiabilité renforcée et hautes performances
- Régulateur performant
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Sans désintonisation contre les phénomènes de résonance.
- Jusqu'à IP30.
- Conception spéciale sur demande : Protection IP, tension, interrupteur d'isolement.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/59762720>

Votre consommation d'énergie réactive varie selon le type et le mode d'utilisation des charges alimentées par le réseau. Les batteries de compensation COSYS PFC automatique sont destinées à compenser cette énergie réactive variable.

Caractéristiques techniques	
Unités KVar	60
Puissance réactive	720
Palier	12
Fréquence d'accord	No
ETIM - Electrical characteristics	
Number of poles	3
Nominal current [A]	1039
ETIM - Mechanical characteristics	
Housing material	Steel
Height [mm]	1200
Width [mm]	1200
Depth [mm]	300
Extension possible	Yes
Transparent cover/door	No
Operation mechanism behind cover/door	Yes
ETIM - Technical features	
Model	With door
Classification	
UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152
Commerce	
Date d'effet	2014-01-08
Pays d'origine	DE
Logistique	
GTIN/EAN	3596032781514
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	190
Longueur de l'unité d'emballage	1.8
Largeur de l'unité d'emballage	1.2
Profondeur de l'unité d'emballage	0.3
Normes	
Conformité aux normes	IEC