

59774250

Système de compensation automatique d'énergie réactive COSYS



Points forts

- Fiabilité renforcée et hautes performances
- Régulateur performant
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Sans désintonisation contre les phénomènes de résonance.
- Jusqu'à IP54.
- Conception spéciale sur demande : Protection IP, tension, interrupteur d'isolement.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/59774250>

Votre consommation d'énergie réactive varie selon le type et le mode d'utilisation des charges alimentées par le réseau. Les batteries de compensation COSYS PFC automatique sont destinées à compenser cette énergie réactive variable.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	2000
Largeur [mm]	600
Profondeur [mm]	400
Poids du produit [kg]	143
Unités KVar	50
Puissance réactive	250
Palier	5
Fréquence d'accord [Hz]	No

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	3
Courant nominal [A]	361

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Acier
Hauteur [mm]	2000
Largeur [mm]	600
Profondeur [mm]	400
Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Mécanisme derrière un couvercle/une porte	Oui

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Avec porte
--------	------------

Classification

UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152

Commerce

Description	Système de compensation automatique de l'énergie réactive COSYS PFC 41 avec correction du facteur de puissance haute performance 50 kvar avec 5 étapes Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive variable.
Date d'effet	2011-07-25
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032796341
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	143
Longueur de l'unité d'emballage [m]	2
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.6

Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.4
---------------------------------------	-----

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----