

59784125

Système de compensation automatique d'énergie réactive COSYS

Points forts

- Fiabilité renforcée et hautes performances
- Régulateur performant
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Avec désintonisation 189Hz contre les phénomènes de résonance.
- Jusqu'à IP54.
- Conception spéciale sur demande : Protection IP, tension, interrupteur d'isolement.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/59784125>

Votre consommation d'énergie réactive varie selon le type et le mode d'utilisation des charges alimentées par le réseau. Les batteries de compensation COSYS PFC automatique sont destinées à compenser cette énergie réactive variable.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	2000
Largeur [mm]	800
Profondeur [mm]	400
Poids du produit [kg]	210
Unités KVar	2 x 12,5 + 2 x 25 + 1 x 50
Puissance réactive	125
Palier	10
Fréquence d'accord [Hz]	189

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	3
Courant nominal [A]	180

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Acier
Hauteur [mm]	2000
Largeur [mm]	800
Profondeur [mm]	400
Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Mécanisme derrière un couvercle/une porte	Oui

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Avec porte
--------	------------

Classification

UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152

Commerce

Description	Système de compensation d'énergie réactive COSYS PFC 42 avec 189 Hz Correction du facteur de puissance haute performance 2 x 12,5 + 2 x 25 + 1 x 50 kvar avec 10 pas Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive variable.
Date d'effet	2011-07-25
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032794002
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	210
Longueur de l'unité d'emballage [m]	2.25

Largeur de l'unité d'emballage [m]	1.1
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	1
Normes	
Conformité aux normes	IEC