

59784450

Système de compensation automatique d'énergie réactive COSYS

Points forts

- Fiabilité renforcée et hautes performances
- Régulateur performant
- Quadruple sécurité

Caractéristiques générales

- Avec désintonisation 189Hz contre les phénomènes de résonance.
- Jusqu'à IP54.
- Conception spéciale sur demande : Protection IP, tension, interrupteur d'isolement.

Conforme aux normes

- IEC 61921
- IEC 61439
- IEC 60831-1
- IEC 60831-2

Accès à la documentation associée

Votre consommation d'énergie réactive varie selon le type et le mode d'utilisation des charges alimentées par le réseau. Les batteries de compensation COSYS PFC automatique sont destinées à compenser cette énergie réactive variable.

Caractéristiques techniques

Unités KVar	50
Puissance réactive	450
Palier	9
Fréquence d'accord	189

ETIM - Electrical characteristics

Number of poles	3
Nominal current [A]	650

ETIM - Mechanical characteristics

Housing material	Steel
Height [mm]	2110
Width [mm]	800
Depth [mm]	600
Extension possible	Yes
Transparent cover/door	No
Operation mechanism behind cover/door	Yes

ETIM - Technical features

Model	With door
-------	-----------

Classification

UNSPSC	39121014
Classe ETIM	EC002280
IGCC	4152

Commerce

Date d'effet	2011-07-25
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032794354
Code douane	8532100000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	487
Longueur de l'unité d'emballage	2.25
Largeur de l'unité d'emballage	1.1
Profondeur de l'unité d'emballage	1

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/59784450>