60230050

Fusible cylindrique sans percuteur type aM 14x51 400VAC 50A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/60230050

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	without striker
Taille fusible	14x51
Tension nominale	400 VAC
Calibre	50
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	50
Utilization category	aM (switchgear protection)
Rated operating frequency [Hz]	50..60

ETIM - Mechanical characteristics

Size	14x51 mm

ETIM - Technical features

Model	Ceramic fuse

Classification

UNSPSC	39121609
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4905

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.051
Largeur du produit	0.0143
Poids du produit	0.02

Logistique

GTIN/EAN	3596031377664
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.02
Longueur de l'unité d'emballage	0.013
Largeur de l'unité d'emballage	0.013
Profondeur de l'unité d'emballage	0.05

Normes

Conformité aux normes	IEC