


60520040

Fusible cylindrique avec percuteur type gG 14x51 500VAC 40A



Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/60520040>

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	51
Largeur [mm]	14.3
Profondeur [mm]	14.3
Poids du produit [kg]	0.02
Indication de la fusion du fusible	avec percuteur
Taille fusible	14x51
Tension nominale	500 VAC
Calibre [A]	40
Type	gG

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant nominal assigné [A]	40
Tension assignée ca [V]	500
Type de tension	AC
Classe de fonctionnement	gG
Fréquence de fonctionnement nominale [Hz]	50..60

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Taille	14x51 mm
--------	----------

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Fusible en céramique
--------	----------------------

Classification

UNSPSC	39121609
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4905

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	ES

Logistique

GTIN/EAN	3596031378319
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.02
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.0143
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.0143
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.051

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----