

# 60520040

# Fusible cylindrique avec percuteur type gG 14x51 500VAC 40A



#### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

## Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

## Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

2024-05-19 01:56:30



https://www.socomec.fr/fr/reference/6052 0040

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Indication de la fusion du fusible	with striker	
Taille fusible	14x51	
Tension nominale	500 VAC	
Calibre	40	
Туре	gG	
ETIM - Electrical characteristics		
Voltage type	AC	
Rated current [A]	40	
Rated voltage [V]	500	
Rated operating frequency [Hz]	5060	
ETIM - Mechanical characteristic	cs	
Size	14x51 mm	
ETIM - Technical features		
Model	Ceramic fuse	
Classification		
UNSPSC	39121609	
Classe ETIM	EC002704	
IGCC	4905	
Commerce		
Date d'effet	1988-04-15	
Pays d'origine	ES	
Longueur du produit	0.038	
Largeur du produit	0.0103	
Poids du produit	0.02	
Logistique		
GTIN/EAN	3596031378319	
Code douane	8536105090	
Unité de contenu	PC	
Poids brut de l'unité d'emballage	0.02	
Longueur de l'unité d'emballage	0.0143	
Largeur de l'unité d'emballage	0.0143	
Profondeur de l'unité d'emballage	0.051	
Normes		
Conformité aux normes	IEC	

2024-05-19 01:56:30