60530002

Fusible cylindrique avec percuteur type aM 14x51 500VAC 2A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/60530002

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	14x51
Tension nominale	500 VAC
Calibre	2
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	2
Rated voltage [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)
Rated operating frequency [Hz]	50..60

ETIM - Mechanical characteristics

Size	14x51 mm

ETIM - Technical features

Model	Ceramic fuse

Classification

UNSPSC	39121609
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4905

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.038
Largeur du produit	0.0103
Poids du produit	0.01

Logistique

GTIN/EAN	3596031378333
Code douane	8536101090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.01
Longueur de l'unité d'emballage	0.01
Largeur de l'unité d'emballage	0.01
Profondeur de l'unité d'emballage	0.055

Normes

Conformité aux normes	IEC