

60630004

Fusible cylindrique avec percuteur type aM 22x58 690VAC 4A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/60630004>

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Caractéristiques techniques	
Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	22x58
Tension nominale	690 VAC
Calibre	4
Type	aM
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	4
Rated voltage [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)
Rated operating frequency [Hz]	50..60
ETIM - Mechanical characteristics	
Size	14x51 mm
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
ETIM - Technical features	
Model	Ceramic fuse
Classification	
UNSPSC	39121609
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4905
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.051
Largeur du produit	0.0143
Logistique	
GTIN/EAN	3596031378630
Code douane	8536101090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.5
Longueur de l'unité d'emballage	0.12
Largeur de l'unité d'emballage	0.11
Profondeur de l'unité d'emballage	0.025
Normes	
Conformité aux normes	IEC