

**66000016**

## Fusible à couteaux sans percuteur type gG NH S000/00C 500VAC 16A



Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/66000016>

### Caractéristiques techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Hauteur [mm]                       | 48             |
| Largeur [mm]                       | 80             |
| Profondeur [mm]                    | 30             |
| Poids du produit [kg]              | 0.12           |
| Indication de la fusion du fusible | sans percuteur |
| Taille fusible                     | S000/00C       |
| Tension nominale                   | 500 VAC        |
| Calibre [A]                        | 16             |
| Type                               | gG             |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Type de tension             | AC  |
| Courant nominal assigné [A] | 16  |
| Tension assignée ca [V]     | 500 |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Finition du voyant indicateur | Aucun |
|-------------------------------|-------|

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NHC00 |
|-----------------------------------|-------|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121612 |
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC        | 4908     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 1990-10-31 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | HU         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031383634 |
| Code douane                            | 8536105090    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.12          |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.08          |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.055         |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.025         |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|