

**66010016**

## Fusible à couteaux sans percuteur type aM NH S000/00C 500VAC 16A



### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

### Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/66010016>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

| <b>Caractéristiques techniques</b>            |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Indication de la fusion du fusible            | without striker            |
| Taille fusible                                | S00C                       |
| Tension nominale                              | 500 VAC                    |
| Calibre                                       | 16                         |
| Type                                          | aM                         |
| <b>ETIM - Electrical characteristics</b>      |                            |
| Voltage type                                  | AC                         |
| Rated current [A]                             | 16                         |
| Rated voltage AC [V]                          | 500                        |
| Utilization category                          | aM (switchgear protection) |
| <b>ETIM - Mechanical characteristics</b>      |                            |
| Type of fuse status indicator                 | None                       |
| <b>ETIM - Technical features</b>              |                            |
| Fuse construction type according to IEC 60269 | NHC00                      |
| <b>Classification</b>                         |                            |
| UNSPSC                                        | 39121612                   |
| Classe ETIM                                   | EC000055                   |
| IGCC                                          | 4908                       |
| <b>Commerce</b>                               |                            |
| Date d'effet                                  | 2000-08-23                 |
| Pays d'origine                                | HU                         |
| Longueur du produit                           | 0.048                      |
| Largeur du produit                            | 0.08                       |
| Profondeur du produit                         | 0.03                       |
| Poids du produit                              | 0.118                      |
| <b>Logistique</b>                             |                            |
| GTIN/EAN                                      | 3596031383740              |
| Code douane                                   | 8536105090                 |
| Unité de contenu                              | PC                         |
| Poids brut de l'unité d'emballage             | 0.118                      |
| Longueur de l'unité d'emballage               | 0.085                      |
| Largeur de l'unité d'emballage                | 0.06                       |
| Profondeur de l'unité d'emballage             | 0.07                       |
| <b>Normes</b>                                 |                            |
| Conformité aux normes                         | IEC                        |