

66010040

Fusible à couteaux sans percuteur type aM NH S000/00C 500VAC 40A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/66010040>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	48
Largeur [mm]	80
Profondeur [mm]	30
Poids du produit [kg]	0.12
Indication de la fusion du fusible	sans percuteur
Taille fusible	S00C
Tension nominale	500 VAC
Calibre [A]	40
Type	aM

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
Courant nominal assigné [A]	40
Tension assignée ca [V]	500
Classe de fonctionnement	aM (protection des appareillages de connexion)

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du voyant indicateur	Aucun
-------------------------------	-------

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269	NHC00
-----------------------------------	-------

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	2000-08-23
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	HU

Logistique

GTIN/EAN	3596031383788
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.12
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.09
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.07
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.06

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----