

66570630

Fusible à couteaux avec percuteur type gG NH S4 690VAC 630A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S4
Tension nominale	690 VAC
Calibre	630
Type	gG

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	630
Rated voltage AC [V]	690

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH4
---	-----

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	2008-10-17
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.11
Largeur du produit	0.203
Profondeur du produit	0.105
Poids du produit	2.42

Logistique

GTIN/EAN	3596031940257
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2.42
Longueur de l'unité d'emballage	0.11
Largeur de l'unité d'emballage	0.135
Profondeur de l'unité d'emballage	0.22

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/66570630>