

66930125

Fusible à couteaux sans percuteur type aM NH S00 500VAC 125A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/66930125>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	48
Largeur [mm]	80
Profondeur [mm]	30
Poids du produit [kg]	0.188
Indication de la fusion du fusible	sans percuteur
Taille fusible	S00
Tension nominale	500 VAC
Calibre [A]	125
Type	aM

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
Courant nominal assigné [A]	125
Tension assignée ca [V]	500
Classe de fonctionnement	aM (protection des appareillages de connexion)

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du voyant indicateur	Aucun
-------------------------------	-------

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269	NH00
-----------------------------------	------

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	HU

Logistique

GTIN/EAN	3596031385041
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.188
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.045
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.029
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.052

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----