66930160

Fusible à couteaux sans percuteur type aM NH S00 500VAC 160A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/66930160

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	without striker
Taille fusible	S00
Tension nominale	500 VAC
Calibre	160
Type	gG

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	160
Rated voltage AC [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Mechanical characteristics

Type of fuse status indicator	None

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH00

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1993-06-24
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.048
Largeur du produit	0.08
Profondeur du produit	0.03
Poids du produit	0.189

Logistique

GTIN/EAN	3596031385058
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.189
Longueur de l'unité d'emballage	0.08
Largeur de l'unité d'emballage	0.06
Profondeur de l'unité d'emballage	0.03

Normes

Conformité aux normes	IEC