

67020025

Fusible à couteaux sans percuteur type gG NH S0 500VAC 25A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/67020025>

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques	
Indication de la fusion du fusible	without striker
Taille fusible	S0
Tension nominale	500 VAC
Calibre	25
Type	gG
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	25
Rated voltage AC [V]	500
ETIM - Mechanical characteristics	
Type of fuse status indicator	None
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH0
Classification	
UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Date d'obsolescence	2021-09-01
Date d'interdiction	2022-02-01
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.048
Largeur du produit	0.1275
Profondeur du produit	0.04
Poids du produit	0.254
Logistique	
GTIN/EAN	3596031385102
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.254
Longueur de l'unité d'emballage	0.13
Largeur de l'unité d'emballage	0.065
Profondeur de l'unité d'emballage	0.03
Normes	
Conformité aux normes	IEC