

67020100

Fusible à couteaux sans percuteur type gG NH S0 500VAC 100A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

2024-05-06 16:07:00



https://www.socomec.fr/fr/reference/6702 0100

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

ndication de la fusion du fusible	without striker
aille fusible	NH0
ension nominale	500 VAC
Calibre	100
уре	gG
ETIM - Electrical characteristics	
/oltage type	AC
Rated current [A]	100
Rated voltage AC [V]	500
ETIM - Mechanical characteristics	
Type of fuse status indicator	None
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH0
Classification	
JNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
GCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	HU
ongueur du produit	0.048
argeur du produit	0.1275
Profondeur du produit	0.04
_ogistique	
GTIN/EAN	3596031385164
Code douane	8536109090
Jnité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.81
ongueur de l'unité d'emballage	0.124
argeur de l'unité d'emballage	0.03
Profondeur de l'unité d'emballage	0.06

2024-05-06 16:07:00 2/2