67030032

Fusible à couteaux sans percuteur type aM NH S0 500VAC 32A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/67030032

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	without striker
Taille fusible	S0
Tension nominale	500 VAC
Calibre	32
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	32
Rated voltage AC [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Mechanical characteristics

Type of fuse status indicator	None

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH0

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Date d'obsolescence	2021-09-01
Date d'interdiction	2022-02-01
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.048
Largeur du produit	0.1275
Profondeur du produit	0.04
Poids du produit	0.259

Logistique

GTIN/EAN	3596031385348
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.259
Longueur de l'unité d'emballage	0.07
Largeur de l'unité d'emballage	0.1
Profondeur de l'unité d'emballage	0.13

Normes

Conformité aux normes	IEC