

# 67320315

# Fusible à couteaux sans percuteur type gG NH S3 500VAC 315A



#### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

## Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

## Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

2024-05-03 05:44:23



https://www.socomec.fr/fr/reference/6732 0315

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

ndication de la fusion du fusible	without striker
aille fusible	S3
ension nominale	500 VAC
Calibre	315
уре	gG
ETIM - Electrical characteristics	
oltage type	AC
Rated current [A]	315
Rated voltage AC [V]	500
ETIM - Mechanical characteristics	
ype of fuse status indicator	None
ETIM - Technical features	
use construction type according to IEC 60269	NH3
Classification	
JNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
GCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
ongueur du produit	0.076
argeur du produit	0.1525
Profondeur du produit	0.075
Poids du produit	0.626
_ogistique	
STIN/EAN	3596031393657
Code douane	8536109090
Jnité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.626
ongueur de l'unité d'emballage	0.16
argeur de l'unité d'emballage	0.05
Profondeur de l'unité d'emballage	0.09
Normes	

2024-05-03 05:44:23 2/2