

67460400

Fusible à couteaux sans percuteur type gG NH S4 500VAC 400A



Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	110
Largeur [mm]	203
Profondeur [mm]	105
Poids du produit [kg]	2.17
Indication de la fusion du fusible	sans percuteur
Taille fusible	S4
Tension nominale	500 VAC
Calibre [A]	400
Type	gG

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
Courant nominal assigné [A]	400
Tension assignée ca [V]	500

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du voyant indicateur	Aucun
-------------------------------	-------

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269	NH4
-----------------------------------	-----

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	ES

Logistique

GTIN/EAN	3596031395934
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	2.17
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.22
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.135
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.11

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/67460400>