67470315

Fusible à couteaux sans percuteur type aM NH S4 500VAC 315A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/67470315

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	without striker
Taille fusible	S4
Tension nominale	500 VAC
Calibre	315
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	315
Rated voltage AC [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Mechanical characteristics

Type of fuse status indicator	None

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH4

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Date d'obsolescence	2021-09-01
Date d'interdiction	2022-02-01
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.11
Largeur du produit	0.203
Profondeur du produit	0.105
Poids du produit	2.06

Logistique

GTIN/EAN	3596031396214
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2.206
Longueur de l'unité d'emballage	0.22
Largeur de l'unité d'emballage	0.132
Profondeur de l'unité d'emballage	0.115

Normes

Conformité aux normes	IEC