

**68470800**

## Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S4 690VAC 800A

### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

### Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

### Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S4
Tension nominale	690 VAC
Calibre	800
Type	aM

### ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	800
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)

### ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH4
---	-----

### Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

### Commerce

Date d'effet	2002-04-05
Date d'obsolescence	2021-07-31
Date d'interdiction	2021-12-31
Pays d'origine	FR
Poids du produit	2.6

### Logistique

GTIN/EAN	3596031618361
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2.6
Longueur de l'unité d'emballage	0.12
Largeur de l'unité d'emballage	0.17
Profondeur de l'unité d'emballage	0.22

### Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/68470800>