

68530063

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S0 690VAC 63A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/68530063>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S0
Tension nominale	690 VAC
Calibre	63
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	63
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH0
---	-----

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.048
Largeur du produit	0.1275
Profondeur du produit	0.045
Poids du produit	0.29

Logistique

GTIN/EAN	3596031408184
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.325
Longueur de l'unité d'emballage	0.04
Largeur de l'unité d'emballage	0.06
Profondeur de l'unité d'emballage	0.125

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----