

68530125

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S0 690VAC 125A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/68530125>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques	
Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S0
Tension nominale	690 VAC
Calibre	125
Type	aM
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	125
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH0
Classification	
UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.048
Largeur du produit	0.1275
Profondeur du produit	0.045
Poids du produit	0.319
Logistique	
GTIN/EAN	3596031408214
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.319
Longueur de l'unité d'emballage	0.125
Largeur de l'unité d'emballage	0.042
Profondeur de l'unité d'emballage	0.06
Normes	
Conformité aux normes	IEC