

68570800

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S4 690VAC 800A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S4
Tension nominale	690 VAC
Calibre	800
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	800
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH4
---	-----

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	2008-10-17
Pays d'origine	ES

Logistique

GTIN/EAN	3596031940233
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2.2

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/68570800>