68630100

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S1 690VAC 100A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/68630100

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S1
Tension nominale	690 VAC
Calibre	100
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	100
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH1

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.053
Largeur du produit	0.1375
Profondeur du produit	0.052
Poids du produit	1.132

Logistique

GTIN/EAN	3596031408399
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.132
Longueur de l'unité d'emballage	0.14
Largeur de l'unité d'emballage	0.055
Profondeur de l'unité d'emballage	0.04

Normes

Conformité aux normes	IEC