

68630250

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S1 690VAC 250A



Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/68630250>

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	53
Largeur [mm]	137.5
Profondeur [mm]	52
Poids du produit [kg]	0.358
Indication de la fusion du fusible	avec percuteur
Taille fusible	S1
Tension nominale	690 VAC
Calibre [A]	250
Type	aM

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
Courant nominal assigné [A]	250
Tension assignée ca [V]	690
Classe de fonctionnement	aM (protection des appareillages de connexion)

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269	NH1
-----------------------------------	-----

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	HU

Logistique

GTIN/EAN	3596031408436
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.358
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.135
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.065
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.035

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----