

68630315

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S1 500VAC 315A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/68630315>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques	
Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S1
Tension nominale	500 VAC
Calibre	315
Type	aM
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	315
Rated voltage AC [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH1
Classification	
UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.053
Largeur du produit	0.1375
Profondeur du produit	0.052
Poids du produit	0.36
Logistique	
GTIN/EAN	3596031408443
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.36
Longueur de l'unité d'emballage	0.065
Largeur de l'unité d'emballage	0.135
Profondeur de l'unité d'emballage	0.035
Normes	
Conformité aux normes	IEC