

68720200

Fusible à couteaux avec percuteur type gG NH S2 690VAC 200A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



https://www.socomec.fr/fr/reference/6872 0200

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

ndication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S2
Tension nominale	690 VAC
Calibre	200
Гуре	gG
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	200
Rated voltage AC [V]	690
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH2
Classification	
JNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
GCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	HU
ongueur du produit	0.061
argeur du produit	0.1525
Profondeur du produit	0.06
Poids du produit	0.572
Logistique	
GTIN/EAN	3596031408504
Code douane	8536109090
Jnité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.572
ongueur de l'unité d'emballage	0.145
argeur de l'unité d'emballage	0.075
Profondeur de l'unité d'emballage	0.05
Normes	

2024-05-08 14:03:27