68730500

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S2 500VAC 500A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/68730500

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S2
Tension nominale	500 VAC
Calibre	500
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	500
Rated voltage AC [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH2

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.061
Largeur du produit	0.1525
Profondeur du produit	0.06
Poids du produit	0.576

Logistique

GTIN/EAN	3596031408634
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.576
Longueur de l'unité d'emballage	0.165
Largeur de l'unité d'emballage	0.075
Profondeur de l'unité d'emballage	0.18

Normes

Conformité aux normes	IEC