

68830500

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S3 690VAC 500A



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

2024-05-05 04:40:24



https://www.socomec.fr/fr/reference/6883 0500

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

dication de la fusion du fusible	with striker
aille fusible	S3
Tension nominale	690 VAC
Calibre	500
Туре	аМ
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	500
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	aM (switchgear protection)
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH3
Classification	
UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.076
Largeur du produit	0.1525
Profondeur du produit	0.075
Poids du produit	0.88
Logistique	
GTIN/EAN	3596031408757
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.88
Longueur de l'unité d'emballage	0.145
Largeur de l'unité d'emballage	0.09
Profondeur de l'unité d'emballage	0.065
Normes	

2024-05-05 04:40:24 2/2