68830630

Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S3 500VAC 630A

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/68830630

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	S3
Tension nominale	500 VAC
Calibre	630
Type	aM

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	630
Rated voltage AC [V]	500
Utilization category	aM (switchgear protection)

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH3

Classification

UNSPSC	39121612
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4908

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	HU
Longueur du produit	0.076
Largeur du produit	0.1525
Profondeur du produit	0.075
Poids du produit	0.876

Logistique

GTIN/EAN	3596031408764
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.876
Longueur de l'unité d'emballage	0.16
Largeur de l'unité d'emballage	0.065
Profondeur de l'unité d'emballage	0.09

Normes

Conformité aux normes	IEC