

**68971000**

## Fusible à couteaux avec percuteur type aM NH S4 500VAC 1000A



### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/68971000>

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

### Caractéristiques techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Hauteur [mm]                       | 405            |
| Largeur [mm]                       | 203            |
| Profondeur [mm]                    | 105            |
| Poids du produit [kg]              | 2.197          |
| Indication de la fusion du fusible | avec percuteur |
| Taille fusible                     | S4             |
| Tension nominale                   | 500 VAC        |
| Calibre [A]                        | 1000           |
| Type                               | aM             |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de tension             | AC                                             |
| Courant nominal assigné [A] | 1000                                           |
| Tension assignée ca [V]     | 500                                            |
| Classe de fonctionnement    | aM (protection des appareillages de connexion) |

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH4 |
|-----------------------------------|-----|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121612 |
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC        | 4908     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 1988-04-15 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | ES         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031408931 |
| Code douane                            | 8536109090    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.197         |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.135         |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.115         |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.22          |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|