


86P22081



Points forts

- Coupure haute performance dans un encombrement réduit
- Fonctionnement sécurisé et fiable
- Conçu pour les environnements difficiles
- Facile à installer
- Solution modulaire pour une configuration flexible

Caractéristiques générales

- Plage de 160 à 1600 A.
- Jusqu'à 2000 VDC.
- Coupure haute performance dans un design compact.
- Facilité d'intégration.
- Sécurité renforcée avec coupure visible.
- Grande efficacité, avec faible perte de puissance.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- DC-21B & DC-PV2
- CCC

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/86P22081>

INOSYS LBS est une gamme d'interrupteurs-sectionneurs disponibles avec commande manuelle. Ils peuvent être actionnés manuellement à l'aide de la poignée pour sectionner tout ou une partie de l'installation électrique. Ils assurent la coupure et la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tous les circuits électriques basse tension jusqu'à 2000 VDC. Ils peuvent également être utilisés pour les applications de coupure d'urgence. Ce sont les premiers interrupteurs-sectionneurs du marché capable de supporter 2000 VDC.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	2//2
Tension nominale	1500
Calibre	800
Type	Commande frontale ou latérale
Taille du boîtier	F3

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Date d'effet	2023-02-14
Pays d'origine	TN

Logistique

GTIN/EAN	3596031107834
Code douane	8535301090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	6.3

Normes

Conformité aux normes	CCC IEC
-----------------------	-------------