

93644004

Inverseur de sources automatique ATyS p M 4P 40A 230/400VAC



Les ATyS p M sont des inverseurs de sources automatiques, monophasés ou triphasés, à coupure pleinement apparente.

Ils comportent toutes les fonctions présentes dans les ATyS t M et ATyS g M en intégrant des paramètres programmables supplémentaires, une fonction de déclenchement et une version avec de la communication. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l'alimentation de la charge durant le transfert.

Points forts

- Programmation adaptable
- Fonction de déclenchement
- L'interface Homme/machine
- Utilisation sécurisée
- Insensible aux fluctuations de tension

Caractéristiques générales

- Pour toutes les applications.
- Plage de 40 A à 160 A.
- 4P disponibles.
- Simplicité de sélection du mode AUT/MAN.
- Commande manuelle de secours.
- Dispositif de cadenassage.

Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/93644004>

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	245
Largeur [mm]	340
Profondeur [mm]	73.5
Poids du produit [kg]	4.29
Type de commande	Automatique entièrement programmable
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	40
Type	ATSE
Taille du boîtier	ATYS M

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO ₂ eq.]	274
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO ₂ eq.]	66
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	800
Tension de fonctionnement normale [V]	400..690
Courant permanent nominal iu [A]	40
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]	40
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	40
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	4
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	18.5
Puissance de commutation à 400 v [kW]	18.5
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	50
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Oui
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20
Largeur [mm]	340

Hauteur [mm]	245
Profondeur [mm]	73.5
ETIM - Caractéristiques techniques	
Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non
Finition de l'inverseur	Oui
Nombre de commutateurs	2
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Oui
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par vis
Classification	
UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
Commerce	
Description	Inverseur de source automatique ATyS p M, I-0-II, 4P 40A avec contrôleur ATS intégré pour les applications réseau et réseau-groupe électrogène auto-alimenté par les sources entrantes : 400VAC, montage sur rail DIN ou sur plaque arrière.
Date d'effet	2014-02-14
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	CN
Logistique	
GTIN/EAN	3596032819590
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	4.29
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.395
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.295
Normes	
Conformité aux normes	CCC IEC