

95334630

Inverseur de sources manœuvré à distance ATyS d H 4P 6300A fixe



Points forts

- Prêt à être installé dans une armoire de votre choix
- Coupure haute performance
- Transfert en charge sécurisé : I-O-II

Caractéristiques générales

- Plage de 4000 à 6300 A.
- 3P ou 4P disponibles.
- Contrôleur automatique externe.

Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- GB/T 14048-11

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/95334630>

Les ATyS d H sont des inverseurs de sources triphasés tripolaires et tétrapolaires conçus pour des applications basse tension haute puissance nécessitant une commutation performante, rapide et fiable. La commutation de type à temps mort s'effectue en charge selon les normes IEC 6094761 et GB/T 14048-11 (Classe PC) avec une interruption minimale de l'alimentation de la charge durant le transfert. Les ATyS d H sont des inverseurs de sources manœuvrés à distance (RTSE) par des contacts secs intégrant une double alimentation (DPS).

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	605
Largeur [mm]	1096
Profondeur [mm]	530
Poids du produit [kg]	270
Type de commande	RTSE
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	6300
Type	Classe PC
Taille du boîtier	dH

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	660
Tension de fonctionnement normale [V]	660..660
Courant permanent nominal iu [A]	6300
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	65
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Non
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non
Finition de l'inverseur	Oui
Nombre de commutateurs	1
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Oui
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre

Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
Classification	
UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
Commerce	
Description	Remotely Operated Transfer Switch ATyS d H IEC certified fixed, switching type I-0-II, frame dH, 4P 6300A, to be mounted in the enclosure of your choice, with an integrated Dual Power Supply
Date d'effet	2014-12-11
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	KR
Logistique	
GTIN/EAN	3596032903589
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	270
Normes	
Conformité aux normes	IEC