

## NPR-1000-MT

### NETYS PR MT 1000VA usb lcd



#### Points forts

- ASI Line Interactive professionnelle
- Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension
- Facile à utiliser
- Raccordement facile
- Protection de votre liaison informatique

#### Caractéristiques générales

- Boîtier mini tour qui trouve facilement sa place à côté de l'équipement informatique.
- Forme d'onde sinusoïdale, fonction AVR (régulation automatique de la tension).
- Tableau de contrôle à écran LCD.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la gestion de l'ASI locale.
- Parasurtenseur de lignes de données NTP.
- Jusqu'à 6 prises de sortie ASI.

#### Conforme aux normes

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

#### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/NPR-1000-MT>

NETYS PR est la solution idéale à haute performance pour protéger les petits serveurs et les stations de travail CAO ou graphiques.

#### Caractéristiques techniques

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largeur             | 345   |
| Hauteur             | 165   |
| Entrée/Sortie       | 1/1   |
| Tension de sortie   | 230   |
| Fréquence nominale  | 50/50 |
| Profondeur          | 145   |
| Puissance nominale  | 1     |
| Puissance active    | 0.7   |
| Conf                | M2    |
| Tension d'entrée    | 230   |
| Rate (min)          | 1     |
| Rate (max)          | 1     |
| Life Time           | 03-05 |
| Typical Backup Time | 4     |

#### ETIM - Electrical characteristics

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Input voltage [V]          | 170..280 |
| Primary frequency [Hz]     | 45..66   |
| Number of phases primary   | 1        |
| Output voltage [V]         | 230..230 |
| Secondary frequency [Hz]   | 50..60   |
| Output effective power [W] | 700      |
| Output apparent power [VA] | 1000     |
| Number of phases secondary | 1        |
| SNMP                       | Yes      |
| Voltage type               | AC       |
| Output power factor        | 0.7      |

#### ETIM - Mechanical characteristics

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Height [mm]                      | 165                 |
| Width [mm]                       | 145                 |
| Depth [mm]                       | 345                 |
| Weight [kg]                      | 9.2                 |
| Construction type                | Free standing model |
| Input connection                 | C14                 |
| Number of output connections C13 | 4                   |

#### ETIM - Technical features

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| USB interface                   | Yes              |
| Bridging time full load [min]   | 7.6              |
| Suitable for network-management | Yes              |
| USV- technology                 | Line-interactive |
| Overall efficiency [%]          | 98               |
| Efficiency in eco-mode [%]      | 98               |
| Potential free switch contact   | Yes              |
| Auto shut down function         | Yes              |

#### Classification

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| UNSPSC                            | 39121011      |
| Classe ETIM                       | EC000382      |
| IGCC                              | 4149          |
| <b>Commerce</b>                   |               |
| Date d'effet                      | 2012-09-01    |
| Pays d'origine                    | CN            |
| Longueur du produit               | 0.165         |
| Largeur du produit                | 0.145         |
| Profondeur du produit             | 0.345         |
| Poids du produit                  | 9.2           |
| <b>Logistique</b>                 |               |
| GTIN/EAN                          | 8027122515245 |
| Code douane                       | 8504409590    |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 9.2           |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.345         |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.145         |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.165         |
| <b>Normes</b>                     |               |
| Conformité aux normes             | IEC           |