

NPR-1500-MT

NETYS PR MT 1500VA usb lcd



Points forts

- ASI Line Interactive professionnelle
- Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension
- Facile à utiliser
- Raccordement facile
- Protection de votre liaison informatique

Caractéristiques générales

- Boîtier mini tour qui trouve facilement sa place à côté de l'équipement informatique.
- Forme d'onde sinusoïdale, fonction AVR (régulation automatique de la tension).
- Tableau de contrôle à écran LCD.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la gestion de l'ASI locale.
- Parasurtenseur de lignes de données NTP.
- Jusqu'à 6 prises de sortie ASI.

Conforme aux normes

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/NPR-1500-MT>

NETYS PR est la solution idéale à haute performance pour protéger les petits serveurs et les stations de travail CAO ou graphiques.

Caractéristiques techniques

Largeur	390
Hauteur	205
Entrée/Sortie	1/1
Tension de sortie	230
Fréquence nominale	50/50
Profondeur	145
Puissance nominale	1.5
Puissance active	1.05
Conf	M2
Tension d'entrée	230
Rate (min)	1.5
Rate (max)	1.5
Life Time	03-05
Typical Backup Time	3

ETIM - Electrical characteristics

Input voltage [V]	170..280
Primary frequency [Hz]	45..66
Number of phases primary	1
Output voltage [V]	230..230
Secondary frequency [Hz]	50..60
Output effective power [W]	1050
Output apparent power [VA]	1500
Number of phases secondary	1
SNMP	Yes
Voltage type	AC
Output power factor	0.7

ETIM - Mechanical characteristics

Height [mm]	205
Width [mm]	145
Depth [mm]	390
Weight [kg]	12.3
Construction type	Free standing model
Input connection	C14
Number of output connections C13	6

ETIM - Technical features

USB interface	Yes
Bridging time full load [min]	6
Suitable for network-management	Yes
USV- technology	Line-interactive
Overall efficiency [%]	98
Efficiency in eco-mode [%]	98
Potential free switch contact	Yes
Auto shut down function	Yes

Classification

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149
Commerce	
Date d'effet	2012-09-01
Pays d'origine	CN
Longueur du produit	0.205
Largeur du produit	0.145
Profondeur du produit	0.39
Poids du produit	12.3
Logistique	
GTIN/EAN	8027122515252
Code douane	8504409590
Poids brut de l'unité d'emballage	12.3
Longueur de l'unité d'emballage	0.39
Largeur de l'unité d'emballage	0.145
Profondeur de l'unité d'emballage	0.205
Normes	
Conformité aux normes	IEC